

DECK DE MADEIRA

O Deck de Madeira construído pela Saraiva Design é único e de altíssima qualidade.





CUMARÚ

Escolhemos utilizar a madeira Cumarú na montagem do deck de madeira devido às suas propriedades superiores, como resistência ao apodrecimento, excelente durabilidade e aparência estética encantadora.

Com a madeira Cumarú, nosso deck será um espaço deslumbrante e duradouro, perfeito para desfrutar de momentos inesquecíveis ao ar livre.

Nome científico: *Dipteryx odorata* (Aublet.) Willd., Leguminosae.

Características: brilho moderado; densidade alta; dura ao corte; grã reversa; textura fina a média, aspecto fibroso atenuado; superfície pouco lustrosa.

PROPRIEDADES FÍSICAS

Densidade de massa (P):

- Aparente a 15% de umidade (Pap, 15): 1090 kg/m³
- Básica (Pbásica): 908 kg/m³

Contração:

- Radial: 5,3 %
- Tangencial: 8,2 %
- Volumétrica: 13,6 %

PROPRIEDADES MECÂNICAS

Flexão:

- Resistência (fM):
Madeira verde: 123,8 MPa
Madeira a 15% de umidade: 178,3 MPa
- Limite de proporcionalidade - Madeira verde: 83,8 MPa
- Módulo de elasticidade - Madeira verde: 18547 Mpa



GARAPEIRA

Optamos por utilizar a madeira Garapeira na estrutura do deck devido à sua excepcional resistência às intempéries, alta durabilidade e elegância única, proporcionando um ambiente acolhedor e sofisticado para aproveitar ao máximo momentos ao ar livre.

Nome científico: *Apuleia leiocarpa* (J. Vogel)
J. F. Macbr., Leguminosae.

Características: superfície lustrosa e lisa ao tato;
densidade média; dura ao corte; grã reversa;
textura média.

PROPRIEDADES FÍSICAS

Densidade de massa (P):

- Aparente a 15% de umidade (Pap, 15): 830 kg/m^3
- Básica (Pbásica): 670 kg/m^3

Contração:

- Radial: 4,4 %
- Tangencial: 8,5 %
- Volumétrica: 14,0 %

PROPRIEDADES MECÂNICAS

Flexão:

- Resistência (fM):
 - Madeira verde: 93,8 MPa
 - Madeira a 15% de umidade: 125,3 MPa
- Limite de proporcionalidade - Madeira verde: 43,1 MPa
- Módulo de elasticidade - Madeira verde: 14107 MPa





PINOS GALVANIZADOS

Para a fixação das madeiras do deck optamos por utilizar pinos galvanizados, devido à sua elevada resistência à corrosão e durabilidade. Com os pinos galvanizados, garantimos uma montagem sólida e confiável, assegurando que nosso deck permaneça seguro e estável ao longo do tempo, mesmo em condições adversas.

STAIN OU VERNIZ PREMIUM PARA DECK

Na pintura do deck, optamos por utilizar apenas os melhores produtos disponíveis, como o stain ou verniz premium das renomadas marcas Sayerlack, Sparlack e Montana Química. Essas escolhas garantem uma proteção eficiente contra intempéries, raios solares e umidade, além de realçar a beleza natural da madeira, proporcionando durabilidade e uma aparência excepcional ao longo do tempo. Com esses produtos de alta qualidade, podemos assegurar que o deck ficará não apenas protegido, mas também esteticamente atraente, agregando valor e satisfação ao ambiente.



GARANTIAS & MANUTENÇÃO

Garantia da Madeira

3 anos (Estimamos uma vida útil das madeiras de mais de 100 anos, tendo em vista as manutenções adequadas).



Cantinho boleado

Todas as réguas de deck são boleadas nos cantinhos, facilitando o escoamento da água sobre a madeira.



Garantia primeira pintura

6 meses




Manutenção (Recomendada)

Primeira manutenção após 6 meses
outras manutenções a cada 1 ano.



Garantia de Mão de Obra

05 anos de garantia de mão de obra
contra defeitos na montagem ou serviços
realizados de forma errada.















+📞 (19) 4141 - 2204



CONTATO@SARAIVADM.COM.BR



WWW.SARAIVADM.COM.BR/
WWW.PERGOKIT.COM.BR/

AV. FRANCISCO ALFREDO JÚNIOR, 557
SWISS PARK, CAMPINAS/SP – CEP 13049-255